SAFTEY DATA SHEET (SDS)

In accordance with Hazard Communication
Standard (HCS), 29CFR 1910.1200(g), 2012 revision

SECTION I - PRODUCT / COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: SilverSense SDF®
Synonyms: Silver Diamine Fluoride
Description: 38% Silver Diamine Fluoride Professional Tooth Desensitizer
REF: 310172C, 310173C
Company Name: Centrix, Inc.
Address: 770 River Road
City, State, Zip: Shelton CT, 06484
Emergency Telephone Number: (203) 929-5582
Information Telephone Number: (800) 235-5862

SECTION II – HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

Appearance: watery viscosity, clear blue in color with ammonia odor
Physical Form (General & Specific): Liquid, specific gravity 1.26
Immediate Health, Physical and Environmental Hazards: Light sensitive liquid. Store in a cool dry place in closed original container. Prolonged exposure to light or evaporation will cause precipitation. 1, GHS08, H372

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

This material is corrosive to metal and glass.
Eye Contact: Rinse open eyes with running water for 15 minutes. Seek medical attention immediately.
Skin Contact: Remove clothing that has contacted product. Wash exposed area immediately with running water. Calcium containing gel (KY jelly and 10% Calcium Gluconic Acid) may be applied to the area.
Inhalation: Respiratory Tract Irritation: Signs/symptoms may include cough, sneezing, nasal discharge, headache, hoarseness, and nose and throat pain.
Prolonged or repeated exposure may cause:
Respiratory Effects: Signs/symptoms may include cough, shortness of breath, chest tightness, wheezing, increased heart rate, bluish colored skin (cyanosis), sputum production, changes in lung function tests, and/or respiratory failure. May be absorbed following inhalation and cause target organ effects.
Ingestion: May be harmful if swallowed. Gastrointestinal Irritation: Signs/symptoms may include abdominal pain, stomach upset, nausea, vomiting and diarrhea.
Carcinogenicity: May cause mottled teeth and fluorosis on bones with repeated exposure.

SECTION III – COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS

Pictograms:

Corrosive to metal or glass.

Signal Words: Causes erosion of glass and metals. Light sensitive liquid. Store in a cool dry place in closed original container.

CAS #	INGREDIENT	PERCENTAGE
34445-07-3	Silver Diamine Fluoride	25-40

SECTION IV – FIRST AID MEASURES

Eye Contact: Flush eyes with large amounts of water. Get medical attention.
Skin Contact: Remove contaminated clothing and shoes. Immediately flush skin with large amounts of water. Get medical attention, if needed. Wash contaminated clothing and clean shoes before reuse. Calcium containing gel (KY jelly and 10% Calcium Gluconic Acid) may be applied to the area.
Inhalation: If signs/symptoms develop, get medical attention. Move victim to fresh air, loosen tight clothing, provide oxygen if difficulty breathing.
If Swallowed: Do not induce vomiting, give victim 100-200 ml of milk water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get immediate medical attention.

SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES

EXTINGUISHING MEDIA

This material is not flammable. Small fire, use powder, carbon dioxide, or water shower. Large fire, use water shower, water mist or foam extinguisher. May produce irritating, corrosive or toxic fumes.

PROTECTION OF FIRE FIGHTERS

Special Fire Fighting Procedures:
Unusual Fire and Explosion Hazards: Contact with reactive metals may produce flammable hydrogen gas. Firefighters should use protective masks for acidic gases.

SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT AND EMERGENCY PROCEDURES

Evacuate unprotected and untrained personnel from hazard area. The spill should be cleaned up by qualified personnel. Cover, but do not seal for 48 hours. Recover any material possible into a closed container. Wear protective gloves, mask, boots, goggles and other materials for splash prevention.

ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

For larger spills, cover drains and build dikes to prevent entry into sewer systems or bodies of water. Place in a metal, LDPE or HDPE container approved for use in transportation by appropriate authorities. If other material, the container must be lined with polyethylene plastic or contain a plastic drum liner made of polyethylene.
Clean-up methods: Observe precautions from other sections. Determine if spill qualifies for local, state or federal reporting.

SECTION VII - HANDLING AND STORAGE

HANDLING

Avoid breathing of vapors, mists or spray. Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below Occupational Exposure Limits. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment. Avoid eye and skin contact. Wash hands after handling and before eating.

STORAGE

Store in a dark, cool, dry place away from acids, alkaline materials, heat, and bleach. Store containers in a controlled, secure environment and do not agitate drop, drag or otherwise damage containers.

SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

ENGINEERING CONTROLS

Use with appropriate local exhaust ventilation, or in a well-ventilated area.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

EYE/FACE/BODY PROTECTION

Avoid eye contact. The following protection is recommended: safety glasses, gloves, apron/smock/scrubs.
Skin Protection: Avoid prolonged or repeated skin contact.
Respiratory Protection: Under normal use conditions, airborne exposures are not expected to be significant enough to require respiratory protection. Avoid breathing vapors, mists, or spray.
Prevention of Swallowing: Do not ingest. Wash hands after handling and before eating.

EXPOSURE GUIDELINES

Occupational Safety & Health Administration (OHSA) exposure standards for Silver Diamine Fluoride are:

INGREDIENT	AUTHORITY	TYPE	LIMIT
Silver Diamine Fluoride	OSHA	STEL, as F	2 ppm
Silver Diamine Fluoride	OSHA	TWA, as F	0.5 ppm
FLUORIDES	OSHA	TWA, as F	2.5 mg/m3

SECTION IX - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Odor, Color, Grade	Blue transparent liquid with ammonia smell
Physical Form	Liquid
Autoignition Temperature	non flammable
Flash Point	non flammable
Flammable Limits(LEL)	non flammable
Flammable Limits(UEL)	non flammable
Boiling Point	101-103 °C
Density	1.25 – 1.27 g/mL
Vapor Density	No Data Available
Vapor Pressure	No Data Available
Specific Gravity	1.26
pH	9.5 - 10.5
Melting Point	Not Applicable
Solubility in Water	this material is water based
Also Soluble in	Ammonia, others unknown
Evaporation Rate	No Data Available
Kow - Oct/Water partition coef	Not Applicable
Viscosity	No Data Available

SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY
Stability: Stable in a sealed, opaque, corrosion resistant container.

CONDITIONS TO AVOID
Heat

MATERIALS TO AVOID
Acids, Metals, Glass. Causes erosion of glass and metals.
Hazardous Polymerization: Hazardous polymerization will not occur.
Electric or static electric discharge will not occur.
Hazardous Decomposition or By-Products

Substance	**Condition**
Silicone tetra-fluoride	with contact to glass or silica
Hydrogen gas	with contact to metals
Hydrogen Fluoride	with heating

SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION
Hazardous ingredients: SILVER DIAMINE FLUORIDE, ORL LD50 520 mg/kg S
CU LD50 380 mg/kg

SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity:	Not Determined
Chemical Fate:	Not Determined
Physical:	No information available
Other:	No information available
Mobility:	Readily absorbed into air, water and soil
Persistence and degradability:	No data
Bioaccumulative potential:	No bioaccumulation data

SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS
Waste Disposal Method: Follow local, regional, state and national guidelines.
RCRA P-Series: None listed.
RCRA U-Series: None listed.

SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION
Precautions: Avoid direct sunlight; avoid damage to container that can result in fluid leakage. The goods are regulated for transport by IATA, and have limited quantity exceptions and exemptions.

Commercial packages of SilverSense SDF 38% Silver Diamine Fluoride are excepted from labeling and packaging requirements under 49 CFR 173.154 and 49 CFR 173.203 respectively.

	US DOT
Shipping Name	Aqueous Silver Diamine Fluoride 38%
Hazard Class	8
UN Number	3267, Corrosive Liquid, basic, organic, n.o.s. (Silver Diamine Fluoride 38%)
Packing Group	PGIII

SECTION XV – REGULATORY INFORMATION
US FEDERAL
Classification:
Corrosive to metal 1, Skin Corrosive 1B, Eye Damage 1, STOT RE 1
TSCA
N/A
SARA Codes
34445-07-3
311/312 Hazard Categories:
H290: May be corrosive to metals.
H214: Causes severe skin burns and eye damage.
H318: Causes severe eye damage.
H335: May cause respiratory irritation.
H372: Causes damage to organs (bone, teeth) through prolonged or repeated exposure.

Precautionary Statements
P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapor/spray.
P264: Wash hands thoroughly after handling.
P270: Do not eat, drink, or smoke while handling this product.
P272: Contaminated work clothing should not be allowed out of the work area.
P273: Avoid release to the environment.
P280: Wear protective gloves/clothing/face/eye protection.

Response Statements
P303 & P361: If on skin or hair, remove contaminated clothing, rinse with water/shower.
P304 & P340: If inhaled, move victim to fresh air in a resting position comfortable for breathing.
P305, P351 & P338: If in eyes, remove contact lenses (if present) rinse with water for several minutes.
P309, P311 & P314: If exposed and you feel unwell, call poison control and seek medical attention immediately.
P363: Wash contaminated clothing before re-use.
P390: Absorb spills to prevent damage.

Storage & Disposal Statements
P405: Store in a locked location.
P460: Store in a corrosive resistant container with resistant inner liner.
P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations.

Safety Phrases:
S7 Keep container tightly closed.
S24 Avoid contact with skin.
S37 Wear suitable gloves.

SECTION XVI - OTHER INFORMATION
Handling of product exclusively by dental specialists according to instructions for use.

CAUTION: The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/ procedure will be exclusively under the user's responsibility.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Conformément à la norme de communication
des risques (HCS), 29CFR 1910,1200(g), révision de 2012

SECTION I – IDENTIFICATION DU PRODUIT/DE L'ENTREPRISE
Nom du produit : SilverSense SDF®
Synonymes : Fluorure diamine d'argent
Description : Fluorure diamine d'argent à 38 % à usage professionnel pour désensibiliser les dents
RÉF. : 310172C, 310173C
Nom de l'entreprise : Centrix, Inc.
Adresse : 770, River Road
Ville, province, code postal : Shelton CT, 06484
Numéro de téléphone en cas d'urgence : (203) 929-5582
Numéro de téléphone pour obtenir des renseignements : (800) 235-5862

SECTION II – IDENTIFICATION DES DANGERS – APERÇU DES SITUATIONS D'URGENCE
Apparence : viscosité aqueuse, bleu clair avec odeur d'ammoniac
Forme physique (générale et spécifique) : liquide, gravité spécifique 1,26
Risques immédiats pour la santé, la santé physique et l'environnement :
liquide sensible à la lumière.
Conservez dans un endroit frais et sec, dans le contenant d'origine fermé. L'exposition prolongée à la lumière ou l'évaporation entraîne la précipitation du produit. 1, GHS08, H372

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ
Ce matériau est corrosif pour le métal et le verre.
Contact avec les yeux : rincez les yeux ouverts à l'eau courante pendant 15 minutes. Consultez immédiatement un médecin.
Contact avec la peau : retirez les vêtements ayant été en contact avec le produit. Lavez immédiatement la zone exposée à l'eau courante. Un gel contenant du calcium (gelée KY ou acide gluconique de calcium à 10 %) peut être appliqué sur la zone.
Inhalation : irritation des voies respiratoires : Les signes/symptômes peuvent comprendre la toux, les éternuements, les sécrétions nasales, les maux de tête, l'enrouement, et des douleurs au nez et à la gorge.
Une exposition prolongée ou répétée peut causer :
Effets respiratoires : les signes/symptômes peuvent comprendre : toux, essoufflement, oppression thoracique, respiration sifflante, augmentation de la fréquence cardiaque, peau bleutée (cyanose), production d'expectorations, changements dans les tests de la fonction pulmonaire et/ou insuffisance respiratoire. Peut être absorbé après l'inhalation et causer des effets sur les organes cibles.
Ingestion : peut être nocif en cas d'ingestion. Irritation gastro-intestinale : Les signes et symptômes peuvent comprendre des douleurs abdominales, des maux d'estomac, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.
Cancérogénicité : peut provoquer des dents tachetées et une fluorose osseuse en cas d'exposition répétée.

SECTION III – COMPOSITION, RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS
Pictogrammes:

corrosif pour le métal ou le verre.

Mots indicateurs : provoque l'érosion du verre et des métaux. Liquide sensible à la lumière. Conservez dans un endroit frais et sec, dans le contenant d'origine fermé.

NO CAS	INGRÉDIENT	POURCENTAGE
34445-07-3	Fluorure diamine d'argent	25-40

SECTION IV – PREMIERS SOINS
Contact avec les yeux : rincer les yeux avec une grande quantité d'eau. Consultez un médecin.
Contact avec la peau : enlevez les vêtements et les chaussures contaminés. Rincez immédiatement la peau avec une grande quantité d'eau. Consultez un médecin, au besoin. Lavez les vêtements contaminés et nettoyez les chaussures avant de les réutiliser. Un gel contenant du calcium (gelée KY ou acide gluconique de calcium à 10 %) peut être appliqué sur la zone.
Inhalation : si des signes ou symptômes apparaissent, consultez un médecin. Déplacez la victime à l'air frais, desserrez ses vêtements serrés et administrez-lui de l'oxygène en cas de difficulté respiratoire.
En cas d'ingestion : ne pas faire vomir la victime, faites-lui boire 100 à 200 mL de lait ou d'eau. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consultez immédiatement un médecin.

SECTION V – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE – MÉTHODES D'EXTINCTION
Ce matériau n'est pas inflammable. Petit feu : utilisez de la poudre, du dioxyde de carbone ou un jet d'eau. Gros feu : utilisez un jet d'eau, une brume d'eau ou un extincteur à mousse. Peut produire des fumées irritantes, corrosives ou toxiques.

PROTECTION DES POMPIERS
Procédures spéciales de lutte contre les incendies :
Risques d'incendie et d'explosion inhabituels : le contact avec des métaux réactifs peut produire de l'hydrogène gazeux inflammable. Les pompiers doivent utiliser des masques de protection pour les gaz acides.

SECTION VI – MESURES DE PRÉVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE
Évacuez de la zone de danger le personnel non protégé et non formé. Le déversement doit être nettoyé par un personnel qualifié. Couvrez, mais ne scellez pas pendant 48 heures. Récupérez autant de matériau que possible dans un contenant fermé. Portez des gants de protection, un masque, des bottes, des lunettes de protection et d'autres matériaux pour prévenir les éclaboussures..

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Pour les déversements importants, couvrez les avaloirs et construisez des digues pour empêcher l'entrée dans les systèmes d'égouts ou les plans d'eau. Placez dans un contenant en métal, en PEBD ou en PEHD homologué pour une utilisation dans le transport par les autorités compétentes. Si un autre matériau est utilisé, le contenant doit être revêtu de plastique en polyéthylène ou équipé d'un revêtement en plastique pour fûts, fabriqué en polyéthylène.
Méthodes de nettoyage : respectez les précautions indiquées dans les autres sections. Déterminez si le déversement doit être déclaré aux autorités locales, provinciales ou fédérales.

SECTION VII – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Évitez d'inhaler les vapeurs, brumes ou aérosols. Utilisez la ventilation générale par dilution et/ou la ventilation par aspiration à la source pour limiter l'exposition aérienne à un niveau inférieur aux limites d'exposition professionnelle.
Si la ventilation n'est pas adéquate, utilisez un équipement de protection respiratoire. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Lavez-vous les mains après manipulation et avant de manger.

ENTREPOSAGE
Conservez dans un endroit sombre, frais, sec et à l'abri des acides, des matériaux alcalins, de la chaleur et du chlore.
Entreposez les contenants dans un environnement contrôlé et sécuritaire et veillez à ne pas les agiter, les faire tomber, les traîner ou les endommager d'une autre manière.

SECTION VIII – CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE ET CONTRÔLES TECHNIQUES
Utilisez avec une ventilation par aspiration à la source appropriée ou dans un endroit bien ventilé.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)/PROTECTION DES YEUX/ DU VISAGE DU CORPS
Évitez tout contact avec les yeux. La protection suivante est recommandée : lunettes de sécurité, gants, tablier/blouse/tenue de travail.
Protection de la peau : évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau.
Protection respiratoire : dans des conditions d'utilisation normales, l'exposition aérienne ne devrait pas être suffisamment importante pour nécessiter une protection respiratoire. Évitez de respirer les vapeurs, brumes ou aérosols.
Prévention de la déglutition : ne pas ingérer. Lavez-vous les mains après manipulation et avant de manger.

LIGNES DIRECTRICES SUR L'EXPOSITION
Les normes d'exposition de l'Occupational Safety & Health Administration (OHSA) pour le fluorure diamine d'argent sont les suivantes :

INGRÉDIENT	AUTORITÉ	TYPE	LIMITE
Florure diamine d'argent	OSHA	LECT, en F	2 ppm
Florure diamine d'argent	OSHA	MPT, en F	0,5 ppm
FLUORIDES	OSHA	MPT, en F	2,5 mg/m3

SECTION IX – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Odeur, Couleur, Qualité	Liquide transparent bleu avec odeur d'ammoniac
Forme physique	Liquide
Température d'auto-inflammation	Non inflammable
Point d'éclair	Non inflammable
Limite inférieure d'inflammabilité (LII)	Non inflammable
Limite supérieure d'inflammabilité (LSI)	Non inflammable
Point d'ébullition	101 à 103 °C
Densité	1,25 à 1,27 g/mL
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Gravité spécifique	1,26
pH	9,5 - 10,5
Point de fusion	Sans objet
Solubilité dans l'eau	Ce produit est à base d'eau
Également soluble dans	Ammoniac, autres inconnus
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Kow - Coefficient de partition octanol/eau	Sans objet
Viscosité	Aucune donnée disponible

SECTION X – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : stable dans un contenant scellé, opaque et résistant à la corrosion.

CONDITIONS À ÉVITER

Chaleur

MATÉRIAUX À ÉVITER

Acides, métaux, verre. Provoque l'érosion du verre et des métaux.

Polymérisation dangereuse : aucune polymérisation dangereuse ne se produira.

Aucune décharge électrique ou statique ne se produira.

Décomposition ou sous-produits dangereux

Substance	**État**
Tétra-fluorure de silicone	avec contact avec le verre ou la silice
Hydrogène gazeux	avec contact avec des métaux
Fluorure d'hydrogène	avec chauffage

SECTION XI – RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ingrédients dangereux : FLUORURE DIAMINE D'ARGENT, DL50 ORL 520 mg/kg, DL50 SCU 380 mg/kg

SECTION XII - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité :	Non déterminée
Degré de toxicité :	Non déterminée
Physique :	Aucune information disponible
Autre :	Aucune information disponible
Mobilité :	Facilement absorbé dans l'air, l'eau et le sol
Persistance et dégradabilité :	Aucune donnée
Potentiel de bioaccumulation :	Aucune donnée sur la bioaccumulation

SECTION XIII – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthode d'élimination des déchets : suivez les directives locales, régionales, provinciales et nationales.

Série P de la RCRA : aucune liste.

Série U de la RCRA : aucune liste.

SECTION XIV - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

Précautions : évitez la lumière directe du soleil; évitez d'endommager le contenant qui pourrait provoquer une fuite de liquide. Les marchandises sont réglementées par l'IATA pour le transport et comportent des exceptions et des exemptions de quantité limitée.

Les emballages commerciaux de SilverSense SDF à 38 % de fluorure diamine d'argent sont exemptés des exigences d'étiquetage et d'emballage en vertu des articles 49 CFR 173.154 et 49 CFR 173.203.

	Département des Transports des États-Unis (US DOT)
Nom d'expédition	Fluorure diamine d'argent aqueux à 38 %
Classe de danger	8
Numéro ONU	3267, liquide organique corrosif, basique, n.s.a. (Fluorure diamine d'argent à 38 %)
Groupe d'emballage	PGIII

SECTION XV – RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES FÉDÉRAUX DES ÉTATS-UNIS

Classification :

corrosif pour le métal 1, corrosif pour la peau 1B, lésions oculaires 1, STOT RE 1

TSCA

S.O.

Codes SARA

34445-07-3

Catégories de risques 311/312 :

H290 : peut être corrosif pour les métaux.
H214 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318 : provoque des lésions oculaires graves.
H335 : peut provoquer une irritation respiratoire.
H372 : provoque des lésions aux organes (os, dents) par une exposition prolongée ou répétée.

Déclarations de précaution

P260 : ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brumes/vapeurs/aérosols.
P264 : lavez-vous les mains soigneusement après manipulation.
P270 : ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272 : les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir de la zone de travail.
P273 : évitez le rejet dans l'environnement.
P280 : portez des gants, des vêtements, un équipement de protection du visage et des yeux.

Déclarations de réponse

P303 et P361 : en cas de contact avec la peau ou les cheveux, retirez les vêtements contaminés, rincez à l'eau ou sous la douche.
P304 et P340 : en cas d'inhalation, déplacer la victime à l'air frais dans une position de epos confortable pour respirer.
P305, P351 et P338 : en cas de contact avec les yeux, retirez les lentilles de contact (le cas échéant) et rincez à l'eau pendant plusieurs minutes.
P309, P311 et P314 : en cas d'exposition et de malaise, appelez le centre antipoison et consultez immédiatement un médecin.
P363 : lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 : absorbez les déversements pour prévenir les dommages.

Déclarations sur l'entreposage et l'élimination

P405 : entreposez dans un endroit verrouillé.
P460 : conservez dans un contenant résistant à la corrosion avec un revêtement intérieur résistant.
P501 : éliminez le contenu/le contenant conformément aux réglementations locales/régionales/nationales.

Phrases de sécurité :

S7 Conservez le contenant hermétiquement fermé.
S24 Évitez tout contact avec la peau.
S37 Portez des gants appropriés.

SECTION XVI - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Manipulation du produit réservée exclusivement aux spécialistes de soins dentaires conformément au mode d'emploi.

MISE EN GARDE : les renseignements ci-dessus sont basés sur les meilleures données actuellement disponibles à notre connaissance pour la manipulation du produit dans des conditions normales. Toute utilisation de ce produit d'une quelconque manière non indiquée dans le présent document ou toute utilisation selon une autre procédure relèvera exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur.

CENTRIX INCORPORATED
770 River Road
Shelton, CT 06484 USA
Toll Free (USA): 800.235.5862
CENTRIXDENTAL.COM

IMPORTED BY:
Quality Import Solutions Inc.
Burlington, ON L7L 6A3, Canada

©2026 Centrix, Inc. | Made in the USA | Revised 2026/06 | 013808C REV A

centrix®
MAKING DENTISTRY EASIER®